

## VESTIAIRES SÉCHANTS VESTVENTIL

Modèle déposé pour l'UE



Hygiène

Sécurité

Confort



VESTVENTIL STANDARD  
1 case industrie salissante de 400 mm par personne

### CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps 6/10e et porte 7/10e
- Fermeture 1 point par morillon débrayable
- Assise en bois massif verni, hauteur 36 cm
- Consommation moteur : 250 W
- Alimentation 230V, 10 A
- Conformité CE
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- **VESTVENTIL STANDARD : 1 case ind. salissante de 40 cm/pers.**
- Penderie gauche L 15,5 cm, droite L 24,5 cm
- 1 tablette soudée (rangement casque moto possible)
- **VESTVENTIL CONFORT : 2 cases ind. propre de 30 cm/pers.**
- 1 vestiaire pour habits de ville et un autre pour vêtements de travail
- 1 tablette soudée dans chaque case (rangement de casque moto non possible)

VESVENTIL STANDARD			VESVENTIL CONFORT		
		L x P x H mm			L x P x H mm
VESTVENTIL/4	4 personnes	1870 x 800 x 2140	VESTVENTIL/IP2	2 personnes	1500 x 800 x 2140
VESTVENTIL/6	6 personnes	2690 x 800 x 2140	VESTVENTIL/IP3	3 personnes	2100 x 800 x 2140
VESTVENTIL/8	8 personnes	3500 x 800 x 2140	VESTVENTIL/IP4	4 personnes	2700 x 800 x 2140
VESTVENTIL/10	10 personnes	4310 x 800 x 2140	VESTVENTIL/IP5	5 personnes	3300 x 800 x 2140
VESTVENTIL/12	12 personnes	5130 x 800 x 2140	VESTVENTIL/IP6	6 personnes	3900 x 800 x 2140
			VESTVENTIL/IP7	7 personnes	4500 x 800 x 2140
			VESTVENTIL/IP8	8 personnes	5100 x 800 x 2140
			VESTVENTIL/IP9	9 personnes	5700 x 800 x 2140

